FlexScan **EV3451X**



→ **Sito web del prodotto** → **Esperienza in AR**

Monitor da ufficio ultrawide da 34"

FlexScan EV3451X – Maggiore visione d'insieme. Maggiore efficienza. Più durata. L'EV3451X è stato progettato per gli ambienti di lavoro moderni, in cui produttività, flessibilità e investimento sostenibile contano allo stesso modo. Il display ultrawide da 34,1 pollici con risoluzione UWQHD (3440 × 1440) offre molto più spazio rispetto al Full HD e consente di visualizzare comodamente più applicazioni su un'unica superficie dello schermo, senza le fastidiose cornici dei monitor tipici di una configurazione multi-monitor. La forma leggermente curva favorisce un lavoro naturale e concentrato. Grazie alla sua interfaccia USB-C, che include la trasmissione di video, audio, rete e dati, oltre a una potenza di alimentazione fino a 94 Watt, l'EV3451X diventa la docking station centrale per la postazione di lavoro. Uno switch KVM integrato semplifica l'utilizzo di due computer con una sola tastiera e un solo mouse. La garanzia di sette anni garantisce la massima sicurezza dell'investimento. Essa sottolinea gli elevati standard di qualità di EIZO – Made in Japan – e supporta strategie IT sostenibili grazie ad una durata di vita particolarmente lunga. Il tutto si unisce alla piena conformità con i più severi ed ecologici standard di sostenibilità internazionali.

- Monitor curvo ultrawide da 34,1" con formato 21:9 e risoluzione di 3440 x 1440 pixel (109 ppi) per un'eccellente leggibilità
- Ampio display curvo con cornice sottile e design elegante
- Contrasto 1000:1, luminosità 350 cd/m², angolo di visione di 178°
- Frequenza di aggiornamento di 100 Hz per movimenti più fluidi durante lo scorrimento e lo spostamento
- Porta USB-C con funzione docking per segnale video, USB, LAN e alimentazione fino a 94 Watt
- Ingressi di segnale: USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, due HDMI
- Auto EcoView, EcoView Index ed EcoView Optimizer per il massimo risparmio energetico e un'ergonomia ottimale
- Switch KVM e picture-by-picture per due computer
- Produzione comprovatamente rispettosa dell'ambiente e socialmente responsabile
- Disponibile cabinet versione nero o bianco
- 7 anni di garanzia per la massima sicurezza dell'investimento

Dati tecnici

GENERALE

Articolo numero	EV3451X-BK EV3451X-WT
Colore del cabinet	nero bianco
Tipo di impiego	Ufficio
Linea	FlexScan
Tipologia di utilizzo	Medie & grandi imprese, Microimprese & piccole aziende, Monitor per lavorare da casa, Progettazione assistita dall'elaboratore (CAD), Settore bancario e finanziario, Centrali operative
Requisiti di sistema specifici	Nessuno, compatibile con la maggior parte dei computer e dei sistemi operativi, compresi macOS e Windows.
EAN	4995047074700 4995047074687

SCHERMO

Diagonale [pollici]	34,1
Diagonale [in cm]	86,7
Formato	21:9 (Ultrawide)
Raggio di curvatura [in mm]	3800
Area attiva di visualizzazione (LxH) [in mm]	799,8 x 334,8
Risoluzione raccomandata	3440 x 1440
Pixel pitch [in mm]	0,233 x 0,233
Densità di pixel [in ppi]	109
Risoluzioni disponibili	3440 x 1440, 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480
Tecnologia del pannello	IPS
Angolo di visualizzazione orizzontale max. [in °]	178
Angolo di visualizzazione verticale max. [in °]	178
Colori rappresentabili	16,7 milioni di colori (DisplayPort, 8 bit), 16,7 milioni di colori (HDMI, 8 bit), 16,7 milioni di colori (USB-C, 8 Bit)
Colori rappresentabili/LUT	Più di 1,06 miliardi di tonalità (14 bit)
Spazio cromatico massimo (tipico)	sRGB
Luminosità massima (tipica) [cd/m²]	350
Contrasto massimo	1000:1
Tempo di risposta cambio grigio-grigio (tipico) [in ms]	5
Frequenza di refresh max. [in Hz]	100
Retroilluminazione	LED

CARATTERISTICHE E FUNZIONAMENTO

USB-C docking	✓
LAN/RJ-45	✓
KVM switch	✓
Modalità preimpostate	BT.709, 2 posizioni di memoria manuale, sRGB, Eco, Paper, DICOM
Caratteristiche curva DICOM	✓
Auto EcoView	✓
EcoView Index	✓
EcoView Optimizer	✓
Overdrive	✓
Gestione ibrida della retroillumina-zione	✓
Supporto HDCP	✓
Priorità automatica del segnale d'ingresso	✓
Immagine per immagine	✓
Altoparlanti integrati	✓ (4 Watt / 2 + 2 Watt)
Lingua menu on screen	de, en, fr, es, it, se
Impostazioni	modalità colore, luminosità, contrasto, temperatura del colore/punto di bianco, gamma, Overdrive, tonalità colore, saturazione del colore, Picture-by-Picture, risoluzione, scalatura, Reset monitor, lingua OSD, ingresso segnale, tutte le funzioni EcoView, volume, Foro Lucchetto
Guida tasti	✓
Cavo di alimentazione integrato	✓

CONNESSIONI

Ingressi segnale	USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3/2.3), DisplayPort (HDCP 1.3/2.3), 2x HDMI (HDCP 1.4/2.3)
Specifiche USB	USB 5Gbps (USB 3)
Porte USB upstream	1 x tipo C (DisplayPort Alt Mode, alimentazione 94 W max.), 1 x tipo B
Porte USB downstream	1 x tipo C (funzione di ricarica 15 Watt), 3 x tipo A
Presa di rete	RJ-45
Standard LAN	2.5GBASE-T
Ingresso audio	USB-C, DisplayPort, HDMI
Uscita audio, presa cuffia	3,5 mm stereo chinch

DATI ELETTRICI

Frequenza di scansione	USB Type-C: 31 - 152 kHz / 29 - 101 Hz; DisplayPort: 31 - 152 kHz / 29 - 101 Hz; HDMI: 31 - 152 kHz / 29 - 101 Hz
Consumo energetico (tipico) [in watt]	15
Consumo energetico (massimo) [in watt]	204 (consumo con la luminosità massima e utilizzo di tutti gli ingressi)
Consumo di energia in modalità stand-by [in watt]	0.3
Consumo di energia con interruttore di alimentazione spento [in watt]	0
Classe di efficienza energetica	C
Consumo energetico/1000h [in kWh]	16
Alimentazione	AC 100-240V, 50/60Hz
Max. USB-C Power Delivery [in Watt]	94
Power Management	✓

DIMENSIONI E PESO

Dimensioni (incluso supporto) (larghezza x altezza x profondità) [in mm]	816 x 382,7 - (577,7 x 242,6) - 250,2
Peso (incl. supporto) [in kg]	11.9
Dimensioni (senza supporto) (larghezza x altezza x profondità) [in mm]	816 x 368 x 92
Peso (senza supporto) [in kg]	9.3
Disegno tecnico (PDF)	Disegno tecnico (PDF)
Dati CAD 2D (DXF)	Scarica i dati CAD 2D (DXF)
Rotazione del supporto [in °]	90
Inclinabilità verso il basso/l'alto [in °]	5 / 35
Regolazione in altezza [in mm]	195
Fori di montaggio	100 x 100

CERTIFICAZIONE E STANDARD

Certificazioni	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (incluso ISO 9241-307), TCO Certified generation 10, TÜV/Low Blue Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
EPEAT	EPEAT 2018 Gold (US), EPEAT Climate+

GARANZIA

Periodo di garanzia	7 anni per l'unità e il modulo LCD fino a 30.000 ore di funzionamento, a seconda dell'evento che si verifica per primo.
Garanzia inclusa	Garanzia zero difetti dei pixel; nessun sub-pixel completamente illuminato (sub-pixel ISO 9241-307) per sei mesi dalla data di acquisto.

SOFTWARE E ACCESSORI

Ulteriori accessori e software disponibili come download	Screen InStyle, Screen InStyle Server, MAC Address Clone Utility, Monitor Configurator
Accessori in dotazione	cavo segnale USB (USB-C - USB-C), Cavo USB (tipo A - tipo B), Cavo segnale DisplayPort - DisplayPort, Cavo di alimentazione, Manuale via download, Istruzioni di consultazione rapida
Accessori opzionali	PCSK-04 (Staffa di montaggio Thin Client), PM200-K (Cavo di collegamento DisplayPort per la trasmissione del segnale digitale audio-video), CP200 (Cavo USB-C a DisplayPort), CC100 (Cavo di collegamento USB-C), PP100-K (Cavo di collegamento DisplayPort)

Prova subito il EV3451X in AR!

Trova il tuo contatto EIZO:
EIZO Europe GmbH Succursale per l'Italia
Via Torino, 3/5
20814 – Varedo (MB)
Tel. +39 0362 1695250
www.eizo.it

Tutti i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati di EIZO Corporation in Giappone e in altri paesi o delle rispettive società.
Copyright © 2026 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Germania.
Tutti i diritti, gli errori e le modifiche sono riservati. Ultimo aggiornamento: 08.11.2026